

Typ złącza USB	Typ A	Typ A	Typ B	Typ B	MINI B	MICRO B	MICRO B
Standard USB	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0
Nazwa	High-Speed 480 Mbps	SuperSpeed USB 5 Gbps	High-Speed 480 Mbps	SuperSpeed USB 5 Gbps	High-Speed 480 Mbps	High-Speed 480 Mbps	SuperSpeed USB 5 Gbps
Symbol							
Prędkość transmisji danych	480 Mbps	5 Gbps	480 Mbps	5 Gbps	480 Mbps	480 Mbps	5 Gbps
A/V - Wsparcie	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Max. moc	5,0 Volt, 500 mA, 2,5 Watt	5,0 Volt, 900 mA, 4,5 Watt	5,0 Volt, 500 mA, 2,5 Watt	5,0 Volt, 900 mA, 4,5 Watt	a 5,0 Volt, 500 mA, 2,5 Watt	5,0 Volt, 500 mA, 2,5 Watt	5,0 Volt, 900 mA, 4,5 Watt
Max. długość kabla bez wzmacniaczy, dodatkowych pogrubień i ekranów	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m

Kable USB Przegląd

Typ złącza USB	Typ C	Typ C	Typ C	Typ C	Typ C	
Standard USB	2.0	3.1 Gen 1 / 3.2 Gen 1	3.1 Gen 2 / 3.2 Gen 2	3.2 Gen 2x2	USB 4.0	
Nazwa	High-Speed 480 Mbps	SuperSpeed USB 5 Gbps	SuperSpeed USB 10 Gbps	SuperSpeed USB 20 Gbps	USB4 20 Gbps	USB4 40 Gbps
Symbol						
Prędkość transmisji danych	480 Mbps	5 Gbps	10 Gbps	20 Gbps	20 Gbps	40 Gbps
A/V - Wsparcie						
Max. moc	5,0 Volt, 3.000 mA, 15,0 Watt	5,0 Volt, 5.000 mA, 25,0 Watt	5,0 Volt, 5.000 mA, 25,0 Watt	5,0 Volt, 5.000 mA, 25,0 Watt	20,0 Volt, 5.000 mA, 100 Watt	20,0 Volt, 5.000 mA, 100 Watt
Max. długość kabla bez wzmacniaczy, dodatkowych pogrubień i ekranów	5 m	3 m	3 m	3 m	3 m dla 20 Gbps	1 m dla 40 Gbps+