

Przedłużacze (Extendery) Video | IP

Numer artykułu	DS-55507	DS-55129	DS-55202	DS-55122	DS-55124	DS-55120
Nazwa produktu	Zestaw przedłużacza HDMI Full HD IP Cat.5e z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD IP Cat.5e z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI Full HD IP Cat.5e z KVM	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD IP Cat.5e	Zestaw przedłużacza HDMI 4K UHD IP Cat.5e	Zestaw przedłużacza HDMI Full HD IP Cat.5e
Max. zasięg (point-to-point)	150 m	100 m	100 m	120 m	120 m	120 m
Zasięg - Full HD	150 m	100 m	100 m	120 m	120 m	120 m
Zasięg - 4K/30Hz	⊗	100 m	⊗	120 m	120 m	⊗
Zasięg - 4K/60Hz	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Max. zasięg (przez IP)	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń	Bez ograniczeń
Obsługa wielu odbiorników	⊗	⊗	⊗	do 253	do 253	do 253
Max. rozdzielczość	1080p/60Hz	4K/30Hz	1080p/60Hz	4K/30Hz	4K/30Hz	1080p/60Hz
Max. przepustowość	10,2 Gps	10,2 Gps	10,2 Gps	10,2 Gps	10,2 Gps	10,2 Gps
Kategoria kabla sieciowego	Cat.5e lub wyższa	Cat.5e lub wyższa	Cat.5e lub wyższa	Cat.5e lub wyższa	Cat.5e lub wyższa	Cat.5e lub wyższa
Wersja HDMI	HDMI 1.4	HDMI 1.4	HDMI 1.3	HDMI 1.4	HDMI 1.4	HDMI 1.3
Wersja HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4	HDCP 1.3	HDCP 1.4	HDCP 1.4	HDCP 1.2
PoC (Power over Cable)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
HDMI Loop Out (monitor lokalny)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
EDID	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
KVM	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗
USB	USB 1.1	USB 2.0	USB 1.1	⊗	⊗	⊗
IR	✓	✓	⊗	✓	✓	✓
Ekstraktor Audio	⊗	✓	⊗	⊗	⊗	⊗
RS232	⊗	✓	⊗	⊗	⊗	⊗
Opcja montażu ściennego	⊗	✓	⊗	✓	✓	⊗
Zasilanie	5V/1A	24V/0,5A	5V/1A	5V/2A	⊗	5V/2A
Dodatkowe cechy	⊗	Obsługa USB 2.0	⊗	Opcjonalna jednostka odbiorcza: DS-55123	Opcjonalna jednostka odbiorcza: DS-55125. Opcjonalne zasilanie za pośrednictwem dodatkowego przełącznika PoE.	Opcjonalna jednostka odbiorcza: DS-55121